

INO PEW 8.7.. - Serie Vierdorn-Crimpzangen Analog / Digital

- Crimpzangen zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten für Leiterquerschnitte 0,03 bis 10 mm²
- gleichmäßige Vierdornpressung durch synchronen Antrieb der Crimpbacken
- Crimpdornzustellgenauigkeit bis 0,01 mm einstellbar
- **INO PEW 8.7** - Crimpquerschnittjustierung über 4-stufigen Verstellexenter
- genaue Lagepositionierung des Crimpkontaktes in der Zange durch einen optional lieferbaren Verbinder spezifischen 12-teiligen Locator / Kontaktaufnahme
- Zuordnung Locatoreinstellung zu Crimpdornzustellung mittels beigefügter Matrix
- Locator austauschbar und Verbinder spezifisch anpassbar
- Kontrolle der Maßgenauigkeit der Crimpdornzustellung mittels beigefügtem Prüfdorn
- Crimpdruck werkseitig eingestellt, nachstellbar mit mitgeliefertem Prüfstift
- Zwangssperre für zuverlässiges Vercrimpen, entriegelbar
- Kraftverstärkung durch optimale Hebelübersetzung
- handliche Bauform, geringes Gewicht
- Ausführung: **INO PEW 8.75 / 8.76** - rote Kunststoffgriffhüllen
INO PEW 8.7 / 8.72 / 8.73 - Zwei-Komponenten-Griffe
- Die Ausführung mit digitaler Anzeige der eingestellten Crimpmaße ist zwischen mm / inch und MIL-Werten umschaltbar



INO PEW 8.7



INO PEW 8.72



INO PEW 8.73



INO PEW 8.72 D



INO PEW 8.76 D



INO PEW 8.71 ..

<u>Modell</u>	<u>Art.-Nr.</u>	<u>Ausführung / Optionen</u>	<u>Querschnitt</u>	<u>Länge</u>	<u>Gewicht</u>
PEW 8.7	78.618 070 6	Standard mit Locator	0,08 - 2,5 mm ²	180 mm	410 g
PEW 8.71..	78.618 071 ..	Spezialausführung für LWL-System MOST	je nach Ausführung		
PEW 8.72	78.618 072 ..	Koffer + Locator	0,08 - 2,5 mm ²	175 mm	390 g
PEW 8.72 D	78.618 0723 ..	Digital Koffer + Locator	0,08 - 2,5 mm ²	175 mm	850 g
PEW 8.73	78.618 073 ..	Koffer + Locator	0,03 - 0,5 mm ²	175 mm	390 g
PEW 8.73 D	78.618 0733 ..	Digital Koffer + Locator	0,03 - 0,5 mm ²	175 mm	850 g
PEW 8.75	78.618 075 ..	Koffer + Locator	0,14 - 6,0 mm ²	230 mm	680 g
PEW 8.75 D	78.618 0753 ..	Digital Koffer + Locator	0,14 - 6,0 mm ²	230 mm	1220 g
PEW 8.76	78.618 076 ..	Koffer + Locator	1,5 - 10,0 mm ²	230 mm	680 g
PEW 8.76 D	78.618 0763 ..	Digital Koffer + Locator	1,5 - 10,0 mm ²	230 mm	1220 g