

## **INO CrimmBoss 0 + 1 elektrisches Handcrimpergerät**

Stand 12/2010

Isolierte Aderendhülsen können **ohne Werkzeugwechsel oder Einstellungen** verarbeitet werden. Neben der **Bedienerfreundlichkeit** sind **Flexibilität** und **Mobilität** weitere wesentliche Vorteile des **INO CrimmBoss**. Denn weder Lage (**stehend, liegend oder hängend**) noch Einsatzort (Maschine, Werkbank, Schaltschrank usw.) engen den **INO CrimmBoss** ein. Das Ergebnis: **vereinfachtes Arbeiten auch unter erschwerten Arbeitsbedingungen**.



Die patentierte Technik des **INO CrimmBoss** verhindert falsches oder zu frühes Vercrimpen. Erst bei vollständigem Eintauchen der Aderendhülse in den Einführtrichter löst der mechanische Kontaktgeber den elektromagnetischen Hammer aus.

### Technische Daten

Crimpbereich	:	0,14 - 1,0 mm <sup>2</sup> <b>INO CrimmBoss 1</b> 0,50 - 2,5 mm <sup>2</sup> <b>INO CrimmBoss 0</b>
Crimplänge	:	13 mm
Taktzeit	:	ca. 20 ms
Anschluß	:	220/230V 50Hz
Abmessung en	:	248 mm - Länge
Gewicht	:	860 g
Artikel - Nr.	:	60.10.00 <b>INO CrimmBoss 0</b> 60.20.00 <b>INO CrimmBoss 1</b>

***Crimpqualität entspricht der Normenforderung nach DIN***

## **INO AC 25/25T + 100/100T pneumatische Hand- oder Tischgeräte**

**Schnelle, ermüdungsfreie und sichere Verpressung** von Aderendhülsen mit **INO AC-25 + AC-100** durch **leichte und handliche Form**. Bei der Tischversion **T** erfolgt die **Auslösung mittels Fußschalter** und beide Hände sind somit frei für die Bestückung der Leiter mit den Aderendhülsen. **Die wartungsfreien** Geräte mit **stabilem Polyamid-Gehäuse** sind für **jeden rauen industriellen Einsatz** geeignet. Alle Geräte werden mit einem Spiralanschluss-Schlauch geliefert; die Tischversionen **INO AC-25 T + AC-100 T** zusätzlich mit Fußschalter und Tischklemme. Als **Option** ist ein **Magnethalter** lieferbar.



**INO AC-25 Handgerät**



**INO AC-25-T Tischversion**



### Technische Daten

	<b>INO AC-25 + AC-25 T</b>	<b>INO AC-100 + AC-100 T</b>
Crimpbereich	: 0,25 - 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 24-14	4,0 - 10 mm <sup>2</sup> / AWG 12-8
Crimplänge	: max. 8 mm	max. 8 mm
Abmessung	: <b>Handgerät</b> Ø 44 x 200 mm	<b>Tischversion T</b> Ø 140 x 200 x 70 mm
Gewicht	: <b>Handgerät</b> ca. 400 g	<b>Tischversion T</b> ca. 1000 g
Artikel - Nr.	: 82.05.0000 <b>INO AC-25</b> 82.05.1000 <b>INO AC-25 T</b>	82.05.2000 <b>INO AC-100</b> 82.05.3000 <b>INO AC-100 T</b>