

INO AM-015 pneumatische Abisoliermaschine

Mit den standardmäßig eingebauten V-Abisoliermessern werden alle gängigen Leitungsisolationen optimal bearbeitet. Bei schwierigeren Isolationen wie z.B. Teflon, Silikon, Kynar usw., können angepasste **Formmesser** sekunden-schnell, ohne jegliches Werkzeug, eingesetzt werden. Die **Sensorauslösung** sorgt für eine **hohe Stückzahlleistung**. Für die **höchst präzise Abisolierqualität** sorgen **selbst zentrierende Klemmbacken** mit **selbst regulierenden Anpressdruck** (abhängig von der wirkenden Abzugskraft) und eine **exakte Parallelführung der Messerköpfe**.



INO C-32-M elektrische Abisoliermaschine



Sehr schnelle und präzise Abisoliermaschine mit **Displayanzeige** der **Messereinschnittwerte**, die in **0,01 mm Schritten** eingestellt werden können.

Optionen:

Auslösung mit Fußpedal
Spezielle Klemmbacken
Ausblase-Kit f. Isolationsreste

Artikel - Nr.
41.01.1002
auf Anfrage
auf Anfrage

Technische Daten

Querschnitt	:	0,15 - 4,0 mm ²
Kabel - Durchmesser	:	bis ca. 5 mm
Flachbandkabel	:	bis ca. 8 mm Breite
Abisolierlängen	:	1,5 bis 15 mm
Teilabzug	:	1 bis 15 mm - einstellbar -
Einlegetiefe	:	min. ca. 9 mm + Abisolierlänge
Taktzeit	:	ca. 0,5 s
Verbrauch / Zyklus	:	ca. 0,15 l
Anschluss	:	3 bis 6 bar
Abmessungen, LxBxH	:	280 x 95 x 165 mm
Gewicht	:	3,5 kg
Artikel - Nr.	:	39.15.00

INO AM-015

INO C-32-M

ca. 0,03 - 3,0 mm ²

1,5 bis 25 mm
min. 1 mm
ca. 0,3 s
100V bis 240V
350 x 85 x 160 mm
4,5 kg
41.03.00

Optionen

Wartungseinheit	39.15.285004
Flachabisoliermesser	39.15.280063
Formabisoliermesser	39.15.280059.x
Doppel-Formabisoliermesser	39.15.282500.x

siehe oben

Messer auch mit TIN - Beschichtung lieferbar