

INO C-927-R + RX Abisolier- u. Verdrillmaschinen

09/2010

zur Verarbeitung von Mikrokabeln, Litzen und Drähte mit schwierigen Isolationen, wie z.B. Glas-seide, Teflon usw. **Rotierende präzise einstellbare** Abisoliermesser **garantieren eine schnelle und saubere Abisolierung.**

- *kein Messerwechsel für unterschiedlichste Isolationen notwendig*
- *Messer in 0,01 mm Schritten einstellbar*
- *einstellbare Rotationszeit*
- *Laufrichtung des Messerkopfes wählbar*
- *Verdrillfunktion kann ausgeschaltet werden*
- *stufenlose Einstellung von Teil- oder Vollabzug*



Technische Daten

	INO C-927-R	INO C-927-RX
Abisoliermesser	2	4
Querschnitt	ca. 0,01 - 6,0 mm ² / AWG 36-10	
Kabel - Durchmesser	max. bis ca. 3,5 mm	
Abisolierlängen	ca. 1,0 bis 25 mm	ca. 1,5 bis 25 mm
Einlegetiefe	ca. 15 mm + Abisolierlänge	
Teilabzug	ca. 2 bis 20 mm	
Taktzeit	max. 1,5 s	max. 1,2 s
	abhängig von der eingestellten Rotationszeit	
Anschluss	100 - 240V / 45VA	
Abmessungen, LxBxH	ca. 380 x 130 x 195 mm	
Gewicht	ca. 8 kg	
Artikel - Nr.	41.01.00	41.02.00

Optionen

Satz Abisoliermesser	41.01.1001	41.02.1001
Fußschalter	41.01.1002	41.01.1002
Ausblaseluft		41.02.1002